

HARTMETALLBESTÜCKTE LOCHSÄGEN

Für das Schneiden von Fliesen und Edelstahl

LANGE WERKZEUG-LEBENSDAUER

Hitzebeständige Hartmetallzähne für lange Standzeit bei Fliesen und Edelstahl.

LÄNGERE STANDZEIT

Die dicke Aufnahmeplatte verhindert Beschädigungen und erhöht die Lebensdauer.

EINZIGARTIGE ZAHNKONFIGURATION

Optimierte Konstruktionsform ermöglicht unübertroffene Schnittleistung in Edelstahl.

VERWENDUNG MIT STANDARD ODER SNAP-BACK™ LOCHSÄGENHALTER



1/PCKG.	BESCHREIBUNG		FÜR LOCHSÄGENHALTER		EMPFOHLENE DREHZAHL				
			SNAP-BACK	STANDARD	ALUM.	EDEL-STAHL-	GLAS-FASER	KERAMIK FLIESEN	GUSS-EISEN
3021111CT	11CT	17 mm	5L	1L, 4L, 5L	1700	—	250	500	410
3021212CT	12CT	19 mm	5L	1L, 4L, 5L	1700	410	250	500	410
3021414CT	14CT	22 mm	5L	1L, 4L, 5L	1500	180	210	430	180
3021616CT	16CT	25 mm	5L	1L, 4L, 5L	1300	150	190	370	150
3021818CT	18CT	29 mm	5L	1L, 4L, 5L	1100	140	170	330	140
3022020CT	20CT	32 mm	2L	2L, 3L, 6L	1100	—	140	270	110
3022222CT	22CT	35 mm	2L	2L, 3L, 6L	900	110	140	270	110
3022424CT	24CT	38 mm	2L	2L, 3L, 6L, 7L	900	110	140	270	110
3022626CT	26CT	41 mm	2L	2L, 3L, 6L, 7L	700	—	120	250	100
3022828CT	28CT	44 mm	2L	2L, 3L, 6L, 7L	700	90	110	210	90
3023232CT	32CT	51 mm	2L	2L, 3L, 6L, 7L	600	80	90	190	80
3023434CT	34CT	54 mm	2L	2L, 3L, 6L, 7L	600	—	90	190	80
3023636CT	36CT	57 mm	2L	2L, 3L, 6L, 7L	600	70	80	170	70
3023838CT	38CT	60 mm	2L	2L, 3L, 6L, 7L	500	—	80	170	70
3024040CT	40CT	64 mm	2L	2L, 3L, 6L, 7L	500	60	70	150	60
3024141CT	41CT	65 mm	2L	2L, 3L, 6L, 7L	500	—	70	150	60
3024242CT	42CT	67 mm	2L	2L, 3L, 6L, 7L	400	—	70	150	60
3024343CT	43CT	68 mm	2L	2L, 3L, 6L, 7L	400	—	70	120	50
3024848CT	48CT	76 mm	2L	2L, 3L, 6L, 7L	400	50	60	120	50
3025252CT	52CT	83 mm	2L	2L, 3L, 6L, 7L	400	50	60	120	50
3025454CT	54CT	86 mm	2L	2L, 3L, 6L, 7L	400	—	60	110	50
3025656CT	56CT	89 mm	2L	2L, 3L, 6L, 7L	400	—	60	110	40
3025858CT	58CT	92 mm	2L	2L, 3L, 6L, 7L	400	40	50	100	40
3026060CT	60CT	95 mm	2L	2L, 3L, 6L, 7L	300	40	50	100	40
3026464CT	64CT	102 mm	2L	2L, 3L, 6L, 7L	300	—	50	90	40
3026666CT	66CT	105 mm	2L	2L, 3L, 6L, 7L	300	40	50	90	40
3026868CT	68CT	108 mm	2L	2L, 3L, 6L, 7L	300	—	40	90	40
3027272CT	72CT	114 mm	2L	2L, 3L, 6L, 7L	300	—	40	80	30
3027676CT	76CT	121 mm	2L	2L, 3L, 6L, 7L	300	30	40	80	30
3028080CT	80CT	127 mm	2L	2L, 3L, 6L, 7L	200	30	40	80	30
3028888CT	88CT	140 mm	2L	2L, 3L, 6L, 7L	200	30	40	70	30
3029696CT	96CT	152 mm	2L	2L, 3L, 6L, 7L	100	30	30	60	30

Hinweis: Für das Schneiden von Keramik-Wandfliesen empfehlen wir die Verwendung eines hartmetallbestückten Pilotbohrers. Der Pilotbohrer 123CT passt zu den SNAP-BACK 2L oder den Standard-Haltern 1L, 2L, 4L und 7L. Der Pilotbohrer 65CTPD passt zu den SNAP-BACK 2L oder den Standard-Haltern 5L und 6L.